

TEIDE

Calentamiento por resistencia aleteada
sin líquidos en su interior



**MODELOS
DISPONIBLES**

1200

1500

1800

Descubre más sobre
la gama de radiadores



VER VÍDEO



TEIDE: Características principales

Rapidez para calefactar

Calienta la habitación de forma prácticamente instantánea.

Tamaño compacto

85 mm de profundidad.

Cronotermostato digital programable

Diaria y semanalmente, en modos confort, eco y antihielo.

Calentamiento por resistencia aleteada

Ausencia de líquidos en su interior.

Función ventanas abiertas

Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

Gran pantalla TFT

Con inmejorable calidad de imagen y visualización de la temperatura ambiente y programada.

Teclado táctil capacitivo

Permite un manejo rápido y seguro.


Tres modos de funcionamiento

- Confort
- Economía
- Programación

Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración

Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.





Calentamiento por resistencia aleteada sin líquidos en su interior



DESCARGAR
IMAGEN

1200



DESCARGAR
IMAGEN

1500



DESCARGAR
IMAGEN

1800

Código	V20G100129	V20G100159	V20G100189
EAN	8430709515925	8430709515932	8430709515949

Potencia	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase aislante	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones alto/ancho/fondo	450/850/85 mm	450/850/85 mm	450/850/85 mm

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE