



Split techo KR

Modelo	Unidad interior			ABG18MI-KR	ABG22MI-KR
Código				3NGG7156	3NGG7157
Potencia nominal			kW	5,0	6,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230V, 50Hz	
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/SB*	dB (A)	38/36/33/31	42/37/34/31
	Calefacción			38/36/33/31	42/37/34/31
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	53	57
	Calefacción			53	57
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/SB*	m³/h	840/790/710/650	900/790/710/650
	Calefacción			840/790/710/650	900/790/710/650
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	235 x 1.080 x 705	
Peso neto			kg(lbs)	24(52)	
Diámetro tubo de conexión		Líquido/Gas	pul.	1/4-1/2	

*No incluyen mando en dotación

A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja

Cassette compacto KV



Modelo	Unidad interior			ABG18MI-KV	ABG22MI-KV	ABG18MI-KV	ABG22MI-KV	ABG18MI-KV	ABG22MI-KV
Código				3NGG7165	3NGG7170	3NGG7175	3NGG7180	3NGG7275	3NGG7280
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz					
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Calefacción			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	46	46	49	50	50	56
	Calefacción			47	47	49	55	55	57
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/740/600/450
	Calefacción			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Peso neto			kg(lbs)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15(33)	16(35)
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Diámetro tubo de conexión		Líquido/Gas	pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2

A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja

Conducto baja presión



Modelo	Unidad interior			ACG07MI-KS	ACG09MI-KS	ACG12MI-KS	ACG14MI-KS	ACG18MI-KS
Código				3NGG7126	3NGG7127	3NGG7128	3NGG7129	3NGG82081
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz				
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/SB*	dB (A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Calefacción			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	52	54	55	60	58
	Calefacción			53	56	57	62	59
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/SB*	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Calefacción			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Peso neto			kg(lbs)	15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)	18,5(40)
Diámetro tubo de conexión		Líquido/Gas	pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Presión estática externa			Pa	0 / 30	0 / 30	0 / 30	0 / 50	0 / 50
Bomba de drenaje				Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja

Conducto slim



Modelo	Unidad interior			ACG07MI-KL	ACG09MI-KL	ACG12MI-KL	ACG14MI-KL	ACG18MI-KL
Código				3NGG7116	3NGG7117	3NGG7118	3NGG7119	3NGG7122
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz				
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/SB*	dB (A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Calefacción			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	57	57	58	60	58
	Calefacción			57	57	58	60	58
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/SB*	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Calefacción			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Peso neto			kg(lbs)	16 (35)	17 (37)	17 (37)	17 (37)	20(44)
Diámetro tubo de conexión		Líquido/Gas	pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Presión estática externa			Pa	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90
Bomba de drenaje				Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja

Conducto media presión



Modelo	Unidad interior			ACG22MI-KM	
Código				3NGG7123	
Potencia nominal		kW		6,0	
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230V, 50Hz		
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	31/29/27/25	
	Calefacción			31/29/27/25	
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	60	
	Calefacción			62	
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	1.100/910/750/580	
	Calefacción			1.100/910/750/580	
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	270 x 1.135 x 700	
Peso neto			kg(lbs)	35(77)	
Diámetro tubo de conexión		Líquido/Gas	pulg.	1/4-1/2	
Presión estática externa			Pa	30 / 150	
Bomba de drenaje				Estándar	

*Los conductos KS, KL y KM no incluyen mando en dotación 3VVG9010

A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja