

Especificaciones técnicas



2x1

Modelo			AOG14M2-KB		AOG18M2-KB	
Código			3NGG7088		3NGG7089	
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230V, 50Hz			
Capacidad nominal (mín.-máx.)	Refrigeración	kW	4.0 (1.4-4.6)		5.0 (1.7-5.8)	
	Calefacción		4.4 (1.1-5.5)		5.6 (1.8-6.6)	
EER	Refrigeración	W/W	4.12		4.03	
COP	Calefacción		4.63		4.59	
Nivel sonoro según velocidad (Alto)	Refrigeración	dB(A)	47		47	
	Calefacción		49		50	
Nivel de potencia sonora (Alto)	Refrigeración		60		60	
	Calefacción		62		62	
Caudal de aire	Refrig./Calef.	m³/h	1.670/1.670		1.960/2.020	
Dimensiones netas - Al x An x Pr		mm	542 x 799 x 290		632 x 799 x 290	
Peso neto		kg(lbs)	33 (73)		37 (82)	
Diámetro del tubo de conexión	Líquido	pulg.	1/4 x 2		1/4 x 2	
	Gas		3/8 x 2		3/8 x 2	
Longitud máx. de la tubería		Total / Por unidad	30 / 20		30 / 20	
Diferencia máx. de altura	Entre la unidad exterior	m	15		15	
	Entre unidades interiores		10		10	
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°CBS	-10 / 46		-10 / 46	
	Calefacción		-15 / 24		-15 / 24	
Refrigerante	Tipo (Global Warming Potential)		R32 (675)		R32 (675)	
	Carga	kg(CO2eq-T)	0.9 (0.608)		1.02 (0.689)	

3x1

Modelo			AOG18M3-KB	AOG24M3-KB
Código			3NGG82001	3NGG82002
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230V, 50Hz	
Capacidad nominal (min.-máx.)	Refrigeración	kW	5.4 (1.8-7.0)	6.8(1.8-8.5)
	Calefacción		6.8 (2.0-8.0)	8.0(2.0-9.2)
EER	Refrigeración	W/W	4.78	3.90
COP	Calefacción		4.89	4.40
Nivel sonoro según velocidad (Alto)	Refrigeración	dB(A)	46	48
	Calefacción		49	53
Nivel de potencia sonora (Alto)	Refrigeración		59	61
	Calefacción		61	67
Caudal de aire	Refrig./Calef.	m³/h	2.220/2.160	2.270/2.730
Dimensiones netas - Al x An x Pr		mm	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315
Peso neto		kg(lbs)	46(102)	46(102)
Diámetro del tubo de conexión	Líquido	pulg.	1/4 x 3	1/4 x 3
	Gas		3/8 x 3	3/8 x 2, 1/2 x 1 adaptador [1/2 a 3/8] x 1
Longitud máx. de la tubería		Total / Por unidad	50/25	50/25
Diferencia máx. de altura	Entre la unidad exterior	m	15	15
	Entre unidades interiores		10	10
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°CBS	-10 / 46	-10 / 46
	Calefacción		-15 / 24	-15 / 24
Refrigerante	Tipo (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)
	Carga	kg(CO2eq-T)	1.8 (1.215)	1.8 (1.215)

4x1 / 5x1

Modelo			AOG30M4-KB	AOG36M5-KB
Código			3NGG82003	3NGG82004
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230V, 50Hz	
Capacidad nominal (mín.-máx.)	Refrigeración	kW	8.0 (2.4-10.1)	9.5 (3.0-11.0)
	Calefacción		9.6 (3.0-11.2)	10.6 (3.5-12.0)
EER	Refrigeración	W/W	3.90	3.80
COP	Calefacción		4.55	4.50
Nivel sonoro según velocidad (Alto)	Refrigeración	dB(A)	50	52
	Calefacción		54	55
Nivel de potencia sonora (Alto)	Refrigeración		63	65
	Calefacción		66	68
Caudal de aire	Refrig./Calef.	m³/h	2.400/2.950	2.450/2.900
Dimensiones netas - Al x An x Pr		mm	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Peso neto		kg(lbs)	55(121)	59(130)
Diámetro del tubo de conexión	Líquido	pulg.	1/4 x 4	1/4 x 5
	Gas		3/8 x 2, 1/2 x 2 adaptador [1/2 a 3/8] x 2	3/8 x 3, 1/2 x 2 adaptador [1/2 a 3/8] x 2 adaptador [3/8 a 1/2] x 1
Longitud máx. de la tubería		Total / Por unidad	70/25	75/25
Diferencia máx. de altura	Entre la unidad exterior	m	15	15
	Entre unidades interiores		10	10
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°CBS	-10 / 46	-10 / 46
	Calefacción		-15 / 24	-15 / 24
Refrigerante	Tipo (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)
	Carga	kg(CO2eq-T)	2.2 (1.485)	2.5 (1.688)