

Unidades Interiores R32

Split Pared KG



Modelo	Unidad interior			ASG07MI-KG	ASG09MI-KG	ASG12MI-KG	ASG14MI-KG
Código				3NGG82100	3NGG82101	3NGG82102	3NGG82103
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz			
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Calefacción			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	54	55	56	57
	Calefacción			56	57	58	59
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Calefacción			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	
Peso neto			kg(lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	

Split Pared KE



Modelo	Unidad interior			ASG07MI-KE	ASG09MI-KE	ASG12MI-KE	ASG14MI-KE	
Código	Blanco			3NGG82104	3NGG82105	3NGG82106	3NGG82107	
	Plata			3NGG82108	3NGG82109	3NGG82110	3NGG82111	
Potencia nominal				kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz				
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21		43/36/30/21
	Calefacción			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	54	55	55		57
	Calefacción			56	57	58	59	
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270		770/600/450/280
	Calefacción			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340	
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	295 x 950 (mural: 840) x 230	295 x 950 (mural: 840) x 230	295 x 950 (mural: 840) x 230		295 x 950 (mural: 840) x 230
Peso neto			kg(lbs)	11(24)	11(24)	11(24)		11,5(25)
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8		1/4-3/8

Split Pared KM



Modelo	Unidad interior			ASG07MI-KMC	ASG09MI-KMC	ASG12MI-KMC	ASG14MI-KMC
Código	Con wifi integrado			3NGG82112*	3NGG82113*	3NGG82114*	3NGG82115
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Fuente de alimentación	Monofásico, ~230 V, 50 Hz						
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Calefacción			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	54	55	55	57
	Calefacción			56	57	58	59
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	650/540/430/320	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
	Calefacción			720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Dimensiones netas - Al x An x Pr	mm			270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Peso neto	kg(lbs)			10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Diámetro tubo de conexión	Líquido/Gas pulg.			1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8

*Hasta finalizar existencias.

Split Pared KM large



Modelo	Unidad interior			ASG18MI-KM	ASG22MI-KM	ASG24MI-KM
Código				3NGG82083	3NGG82084	3NGG82085
Potencia nominal	kW			5,2	6,3	7,1
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz		
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Calefacción			46/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	60	62	65
	Calefacción			61	62	65
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	980/810/640/510	1.060/810/640/510	1.170/850/640/510
	Calefacción			1.020/850/640/510	1.060/850/640/510	1.170/850/640/510
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Peso neto			kg(lbs)	12,5(27)	12,5(27)	12,5(27)
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas pulg.	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2

Split Pared KN

NUEVO



Modelo	Unidad interior			ASG07-KN	ASG09-KN	ASG12-KN
Código				3NGG89906	3NGG89911	3NGG89916
Potencia nominal	kW			2.0	2.5	3.5
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz		
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	36 / 33 / 29 / 21	41 / 35 / 29 / 21	42 / 36 / 32 / 21
	Calefacción			36 / 33 / 30 / 22	41 / 34 / 30 / 22	42 / 35 / 31 / 22
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	51	56	57
	Calefacción			51	56	57
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	530 / 460 / 390 / 250	640 / 500 / 390 / 250	660 / 520 / 440 / 250
	Calefacción			530 / 460 / 420 / 280	640 / 500 / 420 / 280	660 / 520 / 440 / 280
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	270 x 784 x 222		
Peso neto			kg(lbs)	9		
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas pulg.	1/4 - 3/8		

Split Suelo KV



Modelo	Unidad interior			AGG09MI-KV	AGG12MI-KV	AGG14MI-KV
Código				3NGG7146	3NGG7147	3NGG7148
Potencia nominal	kW			2,0	2,5	3,5
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz		
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/ SB*	dB (A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Calefacción			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	52	55	56
	Calefacción			52	55	56
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/ SB*	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Calefacción			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	600 x 740 x 200		600 x 740 x 200
Peso neto			kg(lbs)	14(31)		14(31)
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas pulg.	1/4-3/8		1/4-3/8

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja